

Nr Z2 082429 0145 wyd. 18

Risen Energy Co., Ltd
Meilin, Ninghai
315609 Ningbo, Zhejiang
Chińska Republika Ludowa

Krystaliczne Krzemowe Naziemne Moduły Fotowoltaiczne (PV) Monokrystaliczny Krzemowy Moduł Fotowoltaiczny

Niniejszy produkt zbadano na zasadzie dowolności i jest on zgodny z podstawowymi wymaganiami. Powyżej wskazany znak certyfikatu może być umieszczany na produkcie. Nie zezwala się na zmienianie znaku w jakikolwiek sposób. Ponadto posiadacz certyfikatu nie może przekazywać certyfikatu innym podmiotom. Niniejszy certyfikat jest ważny do wymienionego terminu, o ile wcześniej nie zostanie anulowany. Należy stosować się do wszelkich obowiązujących wymagań testowania i certyfikacji Grupy TÜV SÜD. Szczegóły na: www.tuvsud.com/ps-cert

Ważne do: . 02.02.2026 r.

(Zhulin Zhang)
/-/ *podpis nieczytelny*

g-21



Product Service

CERTYFIKAT

Nr Z2 082429 0145 wyd. 18

Modele:

RSM72-6-xxxM, xxx=330 to 405 w odstępach co 5
RSM60-6-xxxM, xxx=275 to 340 w odstępach co 5
RSM156-6-xxxM, xxx=410 to 455 w odstępach co 5
RSM156-6-xxxMB, xxx=410 to 455 w odstępach co 5
RSM144-6-xxxM, xxx=350 to 420 w odstępach co 5
RSM144-6-xxxMB, xxx=350 to 420 w odstępach co 5
RSM144-6-xxxM, xxx=425 to 450 w odstępach co 5
RSM144-7-xxxM, xxx=425 to 450 w odstępach co 5
RSM144-7-xxxMB, xxx=425 to 450 w odstępach co 5
RSM132-6-xxxM, xxx=320 to 385 w odstępach co 5
RSM132-6-xxxMB, xxx=320 to 385 w odstępach co 5
RSM120-6-xxxM, xxx=295 to 350 w odstępach co 5
RSM120-6-xxxMB, xxx=295 to 350 w odstępach co 5
RSM120-6-xxxM, xxx=355 to 375 w odstępach co 5
RSM120-7-xxxM, xxx=355 to 375 w odstępach co 5
RSM120-7-xxxMB, xxx=355 to 375 w odstępach co 5
RSM150-8-xxxM, xxx=465 to 515 w odstępach co 5
RSM150-8-xxxMB, xxx=465 to 515 w odstępach co 5
RSM40-8-xxxM, xxx=385 to 415 w odstępach co 5
RSM40-8-xxxMB, xxx=385 to 415 w odstępach co 5
RSM144-9-xxxM, xxx=525 to 555 w odstępach co 5
RSM144-9-xxxMB, xxx=525 to 555 w odstępach co 5
RSM132-9-xxxM, xxx=485 to 510 w odstępach co 5
RSM132-9-xxxMB, xxx=485 to 510 w odstępach co 5
RSM120-9-xxxM, xxx=440 to 465 w odstępach co 5
RSM120-9-xxxMB, xxx=440 to 465 w odstępach co 5
RSM120-8-xxxM, xxx=580 to 610 w odstępach co 5
RSM120-8-xxxMB, xxx=580 to 610 w odstępach co 5
RSM110-8-xxxM, xxx=530 to 560 w odstępach co 5
RSM110-8-xxxMB, xxx=530 to 560 w odstępach co 5
Gdzie: xxx oznacza znamionowa moc wyjściowa przy STC

Parametry:

Konstrukcja:	rama, skrzynka przyłączeniowa, kabel i złącza.
Klasa ochrony:	klasa II
Maksymalne napięcie układu:	1500V DC
Klasa ochrony przeciwpożarowej:	klasa C według UL790
Laboratorium badawcze:	Yangzhou Opto-Electrical, Products Testing Institute (Instytut Badań Produktów), No. 10 West Kaifa Road, Yangzhou, 225009 Jiangsu, Chińska Republika Ludowa

Badanie przeprowadzono zgodnie z:

IEC 61215-1:2016
IEC 61215-1-1:2016
IEC 61215-2:2016
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016
EN 61215-1:2016
EN 61215-1-1:2016
EN 61215-2:2017
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06
EN IEC 61730-2:2018
EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06